




Arroseur circulaire RS 120/2

Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.



1 Angle d'aspersion réglable

- Pour un arrosage sur demande



Arroseur circulaire RS 120/2

Caractéristiques techniques		
Référence		2.645-020.0
Code EAN		4039784289031
Débit d'eau de passage		16 l/min
Diamètre d'arrosage 2 bars		≤ 8 m
Diamètre d'arrosage 4 bars		≤ 12 m
Poids	kg	0,18
Poids (emballage inclus)	kg	0,22
Dimensions (L x l x h)	mm	200 × 248 × 110

ARROSEUR CIRCULAIRE RS 120/2

2.645-020.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Flexibles									
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	1	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles									
Raccord universel Standard Aquastop	2	2.645-192.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Raccord universel Standard	3	2.645-191.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.