



LANCE D'ARROSAGE

Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.



Référence

2.645-264.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278047393
Poids	kg	0,1
Poids avec emballage	kg	0,1
Dimensions (L × l × H)	mm	131 × 36 × 36

Equipement

Nombre de formes d'arrosage	2
Fonction d'autovidange	■
Jet conique	■
Jet crayon	■

■ Standard.



Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).

Auto-vidange

- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.

Petit et compact

- Facile à utiliser

APPAREILS COMPATIBLES

ACCESSOIRES POUR LANCE D'ARROSAGE 2.645-264.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1 2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES			
Raccord universel Aquastop	2 2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3 2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel	4 2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.