

# GERBEUR SEMI-ELECTRIQUE

## LEVÉE 3000 MM CAPACITÉ 1500 KG



<b>Capacité (kg)</b>	1500
<b>Poids (kg)</b>	395
<b>Dimensions roues directrices (mm)</b>	180 x 50
<b>Empattement (mm)</b>	1195
<b>Longueur des fourches (mm)</b>	1150
<b>Largeur des fourches (mm)</b>	150
<b>Epaisseur des fourches (mm)</b>	60
<b>Hauteur de levée maximum (mm)</b>	3000
<b>Largeur totale (mm)</b>	864
<b>Dimensions des galets (mm)</b>	74 x 70
<b>Longueur totale (mm)</b>	1850
<b>Ecartement intérieur des fourches (mm)</b>	205/505
<b>Garde au sol (mm)</b>	32
<b>Batterie</b>	12V/120Ah
<b>Hauteur max du mât (mm)</b>	3567
<b>Hauteur des fourches abaissées (mm)</b>	85
<b>Puissance moteur (Kw)</b>	1.5
<b>Poids batterie (kg)</b>	36
<b>Rayon de braquage (mm)</b>	1350
<b>Ecartement extérieur des fourches (mm)</b>	525/825
<b>Hauteur minimum du mât (mm)</b>	2077
<b>Vitesse de levée (avec/sans charge) (mm/secondes)</b>	50/120
<b>Vitesse de descente (avec/sans charge) (mm/secondes)</b>	150/130
<b>Ecartement intérieur des bras au sol (mm)</b>	285
<b>Ecartement extérieur des bras au sol (mm)</b>	490
<b>Hauteur du timon (mm)</b>	1160
<b>Largeur du bloc moteur (mm)</b>	760
<b>Entraxe des galets (mm)</b>	400
<b>Distance entre timon et tablier (mm)</b>	700

## **Description du Gerbeur Semi-Electrique Levée 3000 mm Capacité 1500 kg fourches réglables en largeur**

Le gerbeur semi électrique capacité 1,5 tonnes, levée 3 mètres se déplace manuellement et lève les palettes de manière électrique, sans effort pour l'opérateur.

Compact et maniable, ce gerbeur semi-électrique se déplace facilement partout en entrepôt, atelier, industrie et commerce pour stocker des palettes en hauteur. Grâce à son faible rayon de braquage de 1350 mm, il peut évoluer y compris en espace restreint.

Ces roues et doubles galets en nylon robustes et anti-traces permettent un déplacement confortable y compris sur sol inégal.

Ses fourches réglables standards en acier plié robuste recouvertes d'une peinture époxy résistantes aux coups et aux rayures sont pleines. Ces fourches sont renforcées à leur base.

Le mât également en acier plié renforcé est double. Replié, il mesure 2077 mm et passe la plupart des ouvertures de portes. Doté d'une grille de protection, il est sécurisé contre les chutes d'objets.

La double chaîne permet une levée des fourches sans à-coup ni déséquilibre. La levée électrique s'effectue jusqu'à une hauteur maximale de 3 mètres en actionnant la manette de commande.

Le moteur puissant 1.5 Kw, la pompe hydraulique robuste et la batterie au plomb intégrée de 12 Volts- 120 Ah avec chargeur externe inclus, font de cet appareil de levage et manutention professionnel un allié productivité et anti-fatigue.

Sont situées sur le carter toutes les fonctions de commandes : bouton d'arrêt d'urgence, voyant de contrôle de la décharge de la batterie, manette de levée et descente ainsi que la prise pour brancher le chargeur sur le gerbeur semi-électrique.

Ce gerbeur semi-électrique est garanti 5 ans. Il est fourni avec son certificat d'origine.

Ce gerbeur semi électrique grande levée est livré prêt à l'emploi avec sa notice d'utilisation.

Manulevage propose aussi le gerbeur semi-électrique levée 3500mm capacité 1500 kg.

Pour un centre de charge inférieur ou égale à 600 mm :

- Capacité max 1500kg pour une levée jusqu'à 2300 mm
- Capacité max 1300kg pour une levée jusqu'à 2500 mm
- Capacité max 1200kg pour une levée jusqu'à 3000 mm

Pour un centre de charge compris entre 600 et 800 mm :

- Capacité max 900Kg pour une levée jusqu'à 1750 mm
- Capacité max 775kg pour une levée jusqu'à 2000 mm
- Capacité max 625kg pour une levée jusqu'à 3000 mm