


Ballon ECS vertical

Riello 7200



-Préparateur ECS en acier émaillé

Préparateur vertical à accumulation, en acier, protégé par un émailage lisse anti-adhérent. Serpentin à grande surface d'échange totalement immergé dans le circuit primaire.

Complet de série, avec anode au magnésium et trappe de visite supérieure ou latérale pour l'inspection et le nettoyage. Isolation en mousse de polyuréthane, sans CFC. Le développement vertical et la contenance permettent à ces ballons d'être utilisés pour des moyennes ou grandes installations. Ces ballons sont compatibles avec de nombreuses chaudières "chauffage seul". Ce modèle est idéal pour des constructions de moyenne ou grande importance. Tableau de commande en option.

- Longévité et hygiène assurées par le double émailage de haute qualité
- Protection anticorrosion
- Performances élevées en production d'eau chaude sanitaire
- Isolation efficace et faibles pertes de chaleur à l'arrêt
- Facilité d'installation et d'entretien
- Entretien facilité par la trappe de visite
- Compatibilité avec de nombreuses chaudières "chauffage seul".

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité Litres	P. Absorbée kW	Production ECS (**) l/h	H mm	Ø mm	Poids kg	Code	Désignation
VERTICAL							
203	50,2	1200	1300	603(*)	81	4030203	RIELLO 7200.200 V PLUS
298	80,7	1954	1800	603(*)	108	4030205	RIELLO 7200.300 V PLUS
433	92,6	2281	1605	753(*)	148	4030207	RIELLO 7200.430 V PLUS
546	92,6	2281	1950	753(*)	165	4030209	RIELLO 7200.550 V PLUS
716	93,8	2319	1870	1000(*)	220	4030211	RIELLO 7200.800 V PLUS
875	114,0	2816	2195	1000(*)	234	4030221	RIELLO 7200.1000 V PLUS

(*) Avec isolation

(**) Temp. CC = 80°C, Temp. ECS = 35°C

ACCESSOIRES

Description	Code	Désignation
Riello 7200, 150-200-300	4031166	Tableau avec thermostat, thermomètre, interrupteur ON-OFF
Riello 7200, 200V-300V-430V-550V-800V-1000V PLUS	4030011	Tableau avec thermostat

Pour toutes autres configurations ou renseignements complémentaires, merci de nous contacter.