



# V-LIGHT BROWN

19260 03LA



## S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Tige</b>	Cuir fleur - hydrofuge
<b>Doublure</b>	PLASMAFEEL
<b>Première de propreté</b>	Thermoformée en FUSSTATIC amovible antibactérienne, absorbante
<b>Semelle d'usure</b>	PU/Bi-Densité
<b>Embout</b>	POWER CAP en fibre de verre (200J)
<b>Semelle antiperforation</b>	Composite TEXON Enigma Zero HT2
<b>Pointures</b>	36-48
<b>Poids (taille 42)</b>	550g
<b>Certification</b>	S3



Semelle antiperforation en matériau composite ou en acier



METAL FREE



SRC



Embout en matériau composite ou en acier



Tige hydrofuge



Tige respirante



Semelle d'usure résistante aux huiles et aux hydrocarbures



Absorption d'énergie dans le talon



Chaussures antistatiques



No marking sole



# T-LIGHT

19261 03LA



## S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Tige</b>	Cuir fleur - hydrofuge
<b>Doublure</b>	PLASMAFEEL
<b>Première de propreté</b>	Thermoformée en FUSSTATIC amovible antibactérienne, absorbante
<b>Semelle d'usure</b>	PU/Bi-Densité
<b>Embout</b>	POWER CAP en fibre de verre (200J)
<b>Semelle antiperforation</b>	Composite TEXON Enigma Zero HT2
<b>Pointures</b>	36-48
<b>Poids (taille 42)</b>	510g
<b>Certification</b>	S3



Semelle antiperforation en matériau composite ou en acier



Embout en matériau composite ou en acier



Tige hydrofuge



Tige respirante



Semelle d'usure résistante aux huiles et aux hydrocarbures



Absorption d'énergie dans le talon



Chaussures antistatiques



No marking sole



SRC TOP LEVEL



METAL FREE