



# V-LIGHT BLACK

19260 05LA



## S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Tige</b>                    | Cuir fleur - hydrofuge   |
| <b>Doublure</b>                | PLASMAFEEL   |
| <b>Première de propreté</b>    | Thermoformée en FUSSTATIC amovible antibactérienne, absorbante |
| <b>Semelle d'usure</b>         | PU/Bi-Densité  |
| <b>Embout</b>                  | POWER CAP en fibre de verre (200J)                             |
| <b>Semelle antiperforation</b> | Composite TEXON Enigma Zero HT2                                |
| <b>Pointures</b>               | 36-48  |
| <b>Poids (taille 42)</b>       | 550g   |
| <b>Certification</b>           | S3   |



Semelle antiperforation en matériau composite ou en acier



STAR WORKS COLLECTION



METAL FREE




SRC



Embout en matériau composite ou en acier



Tige hydrofuge



Tige respirante



Semelle d'usure résistante aux huiles et aux hydrocarbures



Absorption d'énergie dans le talon



Chaussures antistatiques

Panther Srl © 2016 - Tous droits réservés

Via Egidio Berto, 2 35024 Bovolenta (PD), Italy | T. +39 049 9713211 | F. +39 049 5806906 | [info@panthersafety.it](mailto:info@panthersafety.it) | P.IVA IT04340280280



# T-LIGHT

19261 05LA



## S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tige</b>                    | Cuir plein fleur hydrofuge            |
| <b>Doublure</b>                | PLASMAFEEL                            |
| <b>Première de propreté</b>    | PERFORMANCE Thermoformée en FUSSTATIC |
| <b>Semelle d'usure</b>         | PU/Bi-Densité                         |
| <b>Embout</b>                  | POWER CAP en fibre de verre (200J)    |
| <b>Semelle antiperforation</b> |                                       |
| <b>Pointures</b>               | 36-48                                 |
| <b>Poids (taille 42)</b>       | 510g                                  |
| <b>Certification</b>           | S3                                    |



Semelle antiperforation en matériau composite ou en acier



Embout en matériau composite ou en acier



Tige hydrofuge



Tige respirante



Semelle d'usure résistante aux huiles et aux hydrocarbures



Absorption d'énergie dans le talon



Chaussures antistatiques



No marking sole



SRC TOP LEVEL



METAL FREE

Panther Srl © 2016 - Tous droits réservés

Via Egidio Berto, 2 35024 Bovolenta (PD), Italy | T. +39 049 9713211 | F. +39 049 5806906 | [info@panthersafety.it](mailto:info@panthersafety.it) | P.IVA IT04340280280