

4XR 6 Pompe de forage corps en inox



Application

- Pompage pour forage, puits, réservoir
- Pour des applications domestiques (arrosage, irrigation) ou industrielles

Pompe

- Température maximale de liquide: +35°C
- Teneur maximale en sable: 0,25%
- Immersion maximale: 80 m
- Diamètre minimal du forage: 3"
- Tolérance courbes conforme à la norme ISO 9906

Moteur

- Moteur rembobinable

Codes d'identification

4	XR	m	6	/11	-0.25	
						puissance nominale (kW)
						nombre d'étages de turbine
						débit nominal (m³/h)
						monophasée
						pompe de forage
						diamètre minimal du forage (en ")

Données techniques

MODEL	kW	Q (m³/h)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
		Q (l/min)	0	20	40	60	80	100	120	140
4XRm6/11-1.1	1.1		80	74	72	69	62	52	41	27
4XR6/11-1.1	1.1		80	74	72	69	62	52	41	27
4XRm6/14-1.5	1.5		101	95	92	87	79	67	53	34
4XR6/14-1.5	1.5		101	95	92	87	79	67	53	34
4XRm6/20-2.2	2.2		145	135	131	125	113	95	75	49
4XR6/20-2.2	2.2		145	135	131	125	113	95	75	49
4XR6/26-3	3		188	176	171	162	147	124	98	63
4XR6/34-4	4		246	230	223	212	193	162	128	83
4XR6/42-5.5	5.5		304	284	275	262	238	200	158	103
4XRm6/5-0.37	0.37		36	34	33	31	28	24	19	12
4XR6/5-0.37	0.37		36	34	33	31	28	24	19	12
4XR6/52-7.5	5.5		376	352	341	324	295	248	196	127
4XRm6/6-0.55	0.55		43	41	39	37	34	29	23	15
4XR6/6-0.55	0.55		43	41	39	37	34	29	23	15
4XRm6/8-0.75	0.55		58	54	52	50	45	38	30	20
4XR6/8-0.75	0.55		58	54	52	50	45	38	30	20

Dimensions

MODEL	DN1	DN2	DN3	P	M	T	poidsP	poidsM	poidsT
4XRm6/11-1.1	1½	1½	2	607	399	1006	4.7	10.6	15.3
4XR6/11-1.1	1½	1½	2	607	379	986	4.7	9.8	14.5
4XRm6/14-1.5	1½	1½	2	742	449	1191	5.6	12.9	18.5
4XR6/14-1.5	1½	1½	2	742	424	1166	5.6	11.7	17.3
4XRm6/20-2.2	1½	1½	2	949	542	1491	7.3	17.7	25
4XR6/20-2.2	1½	1½	2	949	514	1463	7.3	15.7	23
4XR6/26-3	1½	1½	2	1156	594	1750	9	19.8	28.8
4XR6/34-4	1½	1½	2	1464	698	2162	11.3	23.7	35
4XR6/42-5.5	1½	1½	2	1740	788	2528	13.6	28	41.6
4XRm6/5-0.37	1½	1½	2	400	314	714	3	6.7	9.7
4XR6/5-0.37	1½	1½	2	400	314	714	3	6.7	9.7
4XR6/52-7.5	1½	1½	2	2116	908	3024	16.4	34	50.4
4XRm6/6-0.55	1½	1½	2	435	329	764	3.3	7.3	10.6
4XR6/6-0.55	1½	1½	2	435	329	764	3.3	7.3	10.6
4XRm6/8-0.75	1½	1½	2	504	359	863	3.8	8.7	12.5
4XR6/8-0.75	1½	1½	2	504	344	848	3.8	8	11.8