

4XRS 3 Pompe de forage toute en inox



Application

- Pompage pour forage, puits, réservoir
- Pour des applications domestiques (arrosage, irrigation) ou industrielles

Pompe

- Température maximale de liquide: +50 °C
- Teneur maximale en sable: 0,25%
- Immersion maximale: 80 m
- Diamètre minimal du forage: 4"
- Tolérance courbes conforme à la norme ISO 9906

Moteur

- Moteur rembobinable
- Pompes équipées d'un boîtier de commande de démarrage
- Conforme aux normes NEMA

Codes d'identification

4	XRS	m	3	/9	-0.37	
						puissance nominale (kW)
						nombre d'étages de turbine
						débit nominal (m³/h)
						monophasée
						pompe de forage tout inox
						diamètre minimal du forage (en ")

Données techniques

MODEL	kW	Q (m³/h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2
		Q (l/min)	0	10	20	30	40	50	60	70
4XRSm3/12-0.75	0.75		75	71	67	63	59	52	43	32
4XRS3/12-0.75	0.75		75	71	67	63	59	52	43	32
4XRSm3/18-1.1	1.1		112	106	101	95	88	78	65	48
4XRS3/18-1.1	1.1		112	106	101	95	88	78	65	48
4XRSm3/25-1.5	1.5		155	148	140	132	123	108	90	67
4XRS3/25-1.5	1.5		155	148	140	132	123	108	90	67
4XRSm3/33-2.2	2.2		205	195	185	174	162	143	119	88
4XRS3/33-2.2	2.2		205	195	185	174	162	143	119	88
4XRS3/45-3	3		280	266	252	238	221	195	162	120
4XRSm3/6-0.37	0.37		37	35	34	32	29	26	22	16
4XRS3/6-0.37	0.37		37	35	34	32	29	26	22	16
4XRS3/60-4	4		373	354	336	317	294	260	216	160
4XRSm3/9-0.55	0.55		56	53	50	48	44	39	32	24
4XRS3/9-0.55	0.55		56	53	50	48	44	39	32	24

Dimensions

MODEL	DN1	DN2	P	M	T	poidsP	poidsM	poidsT
4XRSm3/12-0.75	1½	1½	407	359	766	3.8	8.7	12.5
4XRS3/12-0.75	1½	1½	407	344	751	3.8	8	11.8
4XRSm3/18-1.1	1½	1½	533	399	932	5.1	10.6	15.7
4XRS3/18-1.1	1½	1½	533	379	912	5.1	9.8	14.9
4XRSm3/25-1.5	1½	1½	680	449	1129	6.6	12.9	19.5
4XRS3/25-1.5	1½	1½	680	424	1104	6.6	11.7	18.3
4XRSm3/33-2.2	1½	1½	848	542	1390	8.4	17.7	26.1
4XRS3/33-2.2	1½	1½	848	514	1362	8.4	15.7	24.1
4XRS3/45-3	1½	1½	1100	594	1694	11	19.8	30.8
4XRSm3/6-0.37	1½	1½	281	314	595	2.5	6.7	9.2
4XRS3/6-0.37	1½	1½	281	314	595	2.5	6.7	9.2
4XRS3/60-4	1½	1½	1247	658	1905	12.5	21.4	33.9
4XRSm3/9-0.55	1½	1½	344	329	673	3.2	7.3	10.5
4XRS3/9-0.55	1½	1½	344	329	673	3.2	7.3	10.5