

# Fiche Technique



## DESCRIPTION

Gant cuir de type "docker" ou "américain", avec renforts. Ce gant offre une protection à l'utilisateur pour des travaux lourds en milieu sec.

## CARACTERISTIQUES

- **cuir croûte de bovin :**
  - renfort paume, index et pouce
  - renfort sur le dos
  - pouce palmé
  - protège artère
  - majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)
- montage "américain"
- dos et manchette en toile
- manchette en toile renforcée
- doublure intérieure confort en coton, paume et doigts
- cousu en fil de coton
- serrage élastique au dos
- coloris : cuir naturel et indigo / toile beige

## DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec ou légèrement humide. Gant utilisé pour des travaux lourds dans des secteurs tels que :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- le bricolage
- entretien des espaces verts

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



## CERTIFICATIONS

### EN 388 : 2016

**3** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

**2** : résistance à la coupure (de 0 à 5)

**4** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

**4** : résistance à la perforation (de 0 à 4)

**X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

### EN 407 : 2004

**1** : propriétés de résistance aux flammes du matériau

**2** : chaleur de contact

**3** : chaleur convective

**4** : chaleur rayonnante

**B** : petites éclaboussures de métal fondu

**P** : grandes quantités de métal fondu