



Transpalette hydraulique 2500 et 3000kg

Pratique et robuste, conçu pour un usage professionnel, il facilitera le déplacement des charges lourdes et des palettes standards ou de type Europe tout au long de votre journée.

Principales caractéristiques et atouts du transpalette manuel 2500kg double galets:

- Structure, fourches et timon renforcés en acier plié recouvert d'une peinture époxy résistante aux chocs et aux rayures.
- Deux roues directrices et double galets noirs en acier revêtus d'un bandage en polyuréthane non traçant
- Fourches de 1150 mm adaptées aux palettes standards ou aux palettes Europe (EPAL) avec une levée à 200 mm du sol pour permettre les déplacements sur des revêtements légèrement irréguliers.
- Pompe hydraulique de levage en acier robuste, dotée d'un piston chromé dur pour une meilleure longévité, soupape de sécurité en cas de surcharge pour bloquer la levée des fourches.
- Poignée 3 positions sur le timon : levée, neutre et descente.



Cet appareil de manutention professionnel est livré déjà monté et prêt à l'usage, avec sa notice explicative. Il est garanti 1 an et aux normes CE en vigueur.



Poids (Kg)	65
Capacité (Kg)	2500,3000
Largeur totale (mm)	550
Hauteur totale (mm)	1250
Largeur des fourches (mm)	160
Epaisseur des fourches (mm)	50
Ecartement intérieur des fourches (mm)	220
Hauteur des fourches abaissées (mm)	85
Hauteur maximum des fourches (mm)	205
Dimensions des roues directrices (mm)	180 x 50
Dimensions des galets (mm)	70 x 80
Longueur des fourches (mm)	1150
Garde au sol (mm)	40
Longueur totale (mm)	1500
Matière des roues	POLYURETHANE

